



MONITOR INTERAKTYWNY
Avtek TS 7 Mate



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

| ROZMIAR (PRZEKĄTNA) | 65" | 75" |
|------------------------------------|---|---------------------|
| WYŚWIETLACZ | | |
| rozdzielczość ekranu | 4K/UHD (3840x2160) @60 Hz | |
| rozmiar wyświetlanego obrazu | 1428 mm x 804 mm | 1650 mm x 928 mm |
| rozmiar piksela | 0,372 mm x 0,372 mm | 0,430 mm x 0,430 mm |
| podświetlenie matrycy | Direct LED | |
| czas reakcji matrycy | 8 ms | |
| odświeżanie | 60 Hz dla 4K / UHD (3840x2160) | |
| wyświetlane kolory | 1,07 mld (10bit) | |
| jasność | 380 cd/m ² | |
| kąty widzenia | 178° | |
| kontrast typowy | 4000:1 | |
| żywołność matrycy | 50 000 godzin | |
| szyba frontowa | wzmacniana, zakrzywiona szyba o twardości 7 w skali Mohsa | |
| SPECYFIKACJA DOTYKU | | |
| technologia | IR | |
| rejestracja | Palec lub dowolny inny przedmiot | |
| minimalna średnica przedmiotu | 3 mm | |
| ilość obsługiwanych punktów | 20 | |
| rozdzielczość | 32768 x 32768 pkt | |
| czas reakcji | <10 ms | |
| precyzja | 2 mm | |
| wspierane systemy operacyjne | Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome | |
| WEJŚCIA/WYJŚCIA | | |
| porty wejściowe HDMI | 2 x HDMI | |
| porty wejściowe VGA | 1 | |
| porty Audio | 1 x wejście / 1 x wyjście | |
| porty USB | 4 x USB 2.0 | |
| porty USB 2.0 - interfejs dotykowy | 1 | |
| port sterowania RS232 | 1 | |
| LAN (RJ45) | 1 | |
| opcjonalny komputer typu OPS | tak | |
| wbudowane głośniki | 2 x 10 W | |

| SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID | |
|---|---|
| wersja systemu | 9.0 |
| rozdzielczość systemu | 3840 × 2160 |
| CPU | ARM Cortex A55 Quad Core |
| GPU | Mali-G31 × 2 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA | |
| język menu OSD / Android | angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, niderlandzki, polski, rosyjski, węgierski, włoski |
| aplikacja do nanoszenia notatek | Tak, w wersji 2.0 |
| notowanie na dowolnym źródle | Tak, dwa tryby |
| możliwość wgrania własnego logo | Tak |
| możliwość zmiany nazwy źródła sygnału | Tak |
| wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania | Tak |
| możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników | Tak |
| możliwość wyświetlania aplikacji w trybie okienkowym | Tak |
| oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek | Tak, oprogramowanie Note |
| DANE UŻYTKOWE | |
| przyciski na obudowie | 1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania |
| wymiary | 1489 × 897 × 87 mm |
| wymiary w opakowaniu | 1628 × 1005 × 208 mm |
| waga | 38,5 kg |
| waga wraz z opakowaniem | 48,45 kg |
| rozstaw otworów VESA | 600 × 400 |
| uchwyt ścienny w zestawie | Tak |
| wymagane napięcie | 180 - 240 V AC / 50 lub 60 Hz, 1,5A |
| zużycie energii | ≤ 0,5 W (tryb czuwania) / 270 W (moc maksymalna) |
| ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA | |
| zakres temperatury pracy | 0°C do 40°C |
| zakres wilgotności pracy | 10% do 90% |
| zakres temp. dla przechowywania | -20°C do 60°C |
| zakres wilgotności dla przechowywania | 10% do 90% |
| wysokość użytkowania | max. 5000 n.p.m. |
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |
| narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora | tak |
| gwarancja | 5 lat |
| akcesoria w zestawie | kabel zasilający (3 m), kabel USB (3 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, moduł WiFi/Bluetooth |

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.



