

ZK810TST

Profesjonalny projektor laserowy 4K UHD o wysokiej jasności



- **Projektor laserowy 8600 lumenów 4K UHD DuraCore - Wysoka jasność dla wymagających instalacji**
- **Pełne zmotoryzowane przesunięcie obiektywu - Idealny do prostej konfiguracji**
- **Odporny na kurz - Niezależnie testowane, posiadające certyfikat IP5X**
- **Długa żywotność - Zapewnia 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy**



Spektakularna jakość obrazu 4K UHD, niskie koszty utrzymania i najwyższa niezawodność

Projektor laserowy ZK810TST 4K UHD idealnie nadaje się do instalacji stacjonarnych w edukacji, muzeach, domach modlitwy, dużych obiektach, zastosowaniach symulacyjnych lub immersyjnych.

Zapewniając zadziwiające 30 000 godzin, ZK810TST łączy w sobie źródło światła o długiej żywotności i niezależny silnik optyczny z certyfikatem IP5X, umożliwiającą pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferując naprawdę bezobsługową projekcję.

Specifications

UPC: 796435 44 722 9, EAN: 5055387667969, Colour: Black



Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	8 600lumenów
ANSI brightness	6 840
Kontrast	3 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3, 16:9
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-15°
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375~91.146Khz
Szybkość skanowania pionowego	24~85Hz
Jednolitość	95%
Rozmiar ekranu	1.27m ~ 25.4m (50" ~ 1000") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	DuraCore MultiColor Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	0.65:1 ~ 0.75:1
Odległość wyświetlania	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	9.69~11.19
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-50%, Poziomego: +/-18%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 1 x Obstuga USB-B, 1 x 3D sync, 1 x Pilot przewodowy Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync Kontrola 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232
----------------------------	--

LAN - sieci bezprzewodowe

No

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	34dB
Poziom hałasu (maksymalny)	38dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
IP rating	IP5X
OSD / języki wyświetlacza	11 języków: holenderski, angielski, francuski, niemiecki, Indonesian, włoski, japoński, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	QSG Podświetlany pilot zdalnego sterowania Przewód zasilający Baterie AAA

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

Zasilanie

Zasilanie	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	280W
Zużycie energii (maksymalne)	530W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	486 x 432.5 x 185.5
Waga brutto	18.7 kg
Waga netto	15 kg

