



MONITOR INTERAKTYWNY  
**Avtek TS 7 Easy**



Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Obsługa dowolnego komputera za pomocą dużego, dotykowego ekranu TS 7 Easy.

Monitor **Avtek TS 7 Easy** pozwala na łatwą kontrolę podłączonego urządzenia za pomocą technologii dotyku.

WYŚWIETLACZ			
przekątna	55"	65"	75"
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840x2160) @60 Hz		
rozmiar wyświetlanego obrazu	1210 x 681 mm	1428 x 804 mm	1650 x 928 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED		
czas reakcji matrycy	6 ms	9 ms	8 ms
odświeżanie	60 Hz dla 4K / UHD (3840x2160)		
wyświetlane kolory	1,07 mld (10 bit)		
jasność	400 cd/m <sup>2</sup>		
kąty widzenia	178°		
kontrast typowy	4000:1		
żywność matrycy	50000 godzin		
SPECYFIKACJA DOTYKU			
technologia	Podczerwień (IR)		
rejestracja	Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot		
minimalna średnica przedmiotu	2 mm		
ilość obsługiwanych punktów	10		
rozdzielczość	32768 x 32768 pkt		
czas reakcji	<10 ms		
precyzja	2 mm		
odległość między szybą a panelem	3 mm		
wspierane systemy operacyjne	Windows: 10, 8, 7, XP Linux / Mac / Android / Chrome		
WEJŚCIA/WYJŚCIA			
porty wejściowe HDMI	4x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)		
porty wejściowe VGA	1		
porty Audio	1 x wejście / 1 x wyjście		
porty USB	2 x USB		
porty USB interfejs dotykowy	1		
port sterowania RS232	1		
port LAN (RJ45)	1		
opcjonalny komputer typu OPS	Tak		
wbudowane głośniki	2 x 12 W		

DANE UŻYTKOWE			
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przełącznik zasilania		
wymiary	1280 x 751 x 123 mm	1507 x 882 x 118 mm	1731 x 1008 x 119 mm
wymiary w opakowaniu	1480 x 930 x 265 mm	1756 x 1100 x 265 mm	1990 x 1227 x 265 mm
waga	29,45 kg	37,2 kg	58,3 kg
waga wraz z opakowaniem	38,15 kg	48,3 kg	72,3 kg
rozstaw otworów VESA*	400 x 200 mm	400 x 400 mm	600 x 400 mm
uchwyt naścienny w zestawie	Tak		
wymagane napięcie	100 - 240 V prądu zmiennego		
zużycie energii	0,5 W (tryb czuwania) 83 W (nominalne zużycie)	0,5 W (tryb czuwania) 149 W (nominalne zużycie)	0,5 W (tryb czuwania) 220 W (nominalne zużycie)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA			
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C		
zakres wilgotności pracy	do 90%		
POZOSTAŁE INFORMACJE			
gwarancja	3 lata gwarancji (2 lata na panel LCD)		
akcesoria w zestawie	skrócona instrukcja obsługi, kabel zasilania, kabel micro-USB, kabel HDMI, pilot, pisaki (2 szt.), uchwyt ścienny, odbiornik sygnału pilota, zdejmowalne logo		
akcesoria opcjonalne	Avtek OPS 4K i5 1135G7, adapter USB i HDMI		

\* - rekomendowany montaż ścienny, statywy Avtek nie są kompatybilne z monitorem Avtek TS 7 Easy.

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <https://avtek.pl/download>.





