

HD28e

Rozrywka na dużym ekranie dla fanów sportu i kinomaniaków



- Oglądanie przy zapalonym świetle - 3800 ANSI lumenów
- Niesamowite kolory - odwzorowanie barw standardu Rec.709
- Łatwe podłączenie - HDMI, zasilanie USB, wbudowany głośnik 5 W
- Idealny do oglądania sportu na żywo, gier i filmów



Jasny projektor zapewnia rozrywkę na dużym ekranie, odwzorowanie standardu barw Rec.709 zapewnia niesamowite doznania podczas oglądania sportu i filmów

Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	3 800lumenów
Kontrast	30 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Jednolitość	80%
Rozmiar ekranu	0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 15000 (Dynamiczny), 10000 (Eco)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.47:1 ~ 1.62:1
Odległość wyświetlania	1m - 9.8m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.59mm~17.14mm/0.614"~0.675"
Wbudowany offset	116%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamski
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Podświetlany pilot domowy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	5W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WHD200
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	205W
Zużycie energii (maksymalne)	295W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.8 kg
Net weight	2.8 kg

